

Artikelnr.: 389742

SK125PLUS - Koaxkabel A 1,04,6 mm, 3-fach geschirmt 100 m Spule

ab **85,06 EUR**

Artikelnr.: 389742
Versandgewicht: 5.50 kg
Hersteller: Teledes



Produktbeschreibung

RG-6 Koaxkabel mit Vollkupferinnenleiter, dadurch eine optimale digitale Übertragung. 130 dB typ. Schirmungsmaß, 3-fach geschirmt und Abdeckung > 60 %. Dämpfungsarm (31dB @ 2150 MHz), für lange Strecken geeignet. Highlights- Vollkupferinnenleiter- Class A+- EU-Brandschutzklasse EcaMerkmale- Farbe: Weiß, PVC-Mantel- 75 Ohm Impedanz- Verfügbar in Spulen verschiedener LängenSpezifikation- Modell SK125plus- Kabeltyp RG-6- Standard EN50117-9-2- Euroklasse Eca- Klasse A+- Durchmesser Innenleiter mm 1- Material Innenleiter Kupfer (Cu)- Widerstand Innenleiter $\Omega/\text{km} < 22$ - Durchmesser Dielektrikum mm 4,6- Material Dielektrikum Zell Polyethylen (PEE)- Dielektrikum Farbe Orange RAL 1007- Erste Folie Aluminium + Polyester- Material Geflecht Kupfer verzinkt (CuSn)- Geflecht Abmessungen: Litze Anzahl x (L) 16- Geflecht Abmessungen: Einzelne Adern Anzahl (A) 6- Geflecht Abmessungen: Durchmesser Adern (\varnothing) mm 0,115- Widerstand Geflecht $\Omega/\text{km} < 15$ - Abdeckung Geflecht % 60- Zweite Folie Ja- Zweite Folie auf das Dielektrikum geklebt Nein- Feuchtigkeitsschutzgel Nein- Anti-migration Folie Nein- Durchmesser Außenmantel mm 6,7- Material Außenmantel PVC- Minimale Ausbreitungsgeschwindigkeit mm 33,5- Kopplungswiderstand (5-30MHz) $\text{m}\Omega/\text{m} < 2,5$ - 1GHz-Schirmungsmaß dB > 95- Spark Test Vac 3000- Kapazität pF/m 53- Impedanz Ω 75- Ausbreitungsgeschwindigkeit % 84- Betriebstemperatur $^{\circ}\text{C}$ -30 ... 70- Frequenz 5 MHz 47 MHz 54 MHz 90 MHz 200 MHz 500 MHz 698 MHz 800 MHz 862 MHz 950 MHz 1000 MHz 1220 MHz 1350 MHz 1750 MHz 2050 MHz 2150 MHz 2200 MHz 2300 MHz 2400 MHz 3000 MHz- Dämpfung (typ.) dB/m 0,02 0,05 0,05 0,06 0,09 0,14 0,16 0,18 0,19 0,2 0,21 0,22 0,25 0,28 0,31 0,32 0,32 0,34 0,36- Rückflussdämpfung (min.) dB 23 23 23 23 20 20 20 20 20 18 18 18 16 16 16 16 16- Physische Daten- Nettogewicht: 49 g- Bruttogewicht: 49 g- Breite: 400 mm- Höhe: 400 mm- Tiefe: 255 mm- Verpackung- Trommel 500 m- Palette 9000 m

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

