

Artikelnr.: 375078

VIGI NVR1004H-4P - NVR, 4 Kanäle, 4x PoE

ab **136,46 EUR**

Artikelnr.: 375078
Versandgewicht: 1,50 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

Aufzeichnungsgerät der Marke TP-Link für die Aufzeichnung und Stromversorgung von bis zu 4 IP-Kameras. Es kann Kameraaufnahmen mit einer maximalen Auflösung von bis zu 8 MP aufzeichnen. Das Gerät kann mit einem 10/100 Mbit/s LAN-Port an das Netzwerk angeschlossen werden und weitere 4x 10/100 Mbit/s LANs verfügen über 802.3af/at PoE-Unterstützung mit einem PoE-Gesamtbudget von 53 W. Zu den Anschlüssen gehören 2 USB-Ports für den Anschluss von Tastatur und Maus, Audioeingang/-ausgang, 4K HDMI und ein VGA-Anschluss. Der maximale Verbrauch des Rekorders selbst ohne HDD und angeschlossene Kameras beträgt 4,25 W. Key Features - 4 Kanäle mit 8MP Auflösung - 1x SATA (bis zu 10 TB) - 5x 10/100Mbps LAN - 4x PoE (802.3af/at), PoE-Budget 53W - 2x USB 2.0 - 1x 4K HDMI (3840 x 2160px) + 1x VGA - Codec Unterstützung: H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Umfassende Kameraunterstützung dank Onvif-Kompatibilität - Fernverwaltung und -überwachung dank der VIGI-Anwendung für iOS und Android - Zwei-Wege-Audio - Mit der Unterstützung der Gegensprechanlage können Sie von überall aus ein Gespräch in beide Richtungen führen und Ihr Bild überwachen. Verpackungsinhalt - Gerät - Netzteil 53,5 V/1,31 A - Maus - Schrauben zur Befestigung der Festplatte Technische Daten Modelle - VIGI NVR1004H-4P Videoeingang IP-Videoeingang - 4-Kanal - Bis zu 8 MP Auflösung Netzwerk - Eingehende Bandbreite 80 Mbps - Ausgehende Ausgehende Bandbreite 60 Mbps Videoausgang - Aufnahmeauflösung 8 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/- DCIF/2CIF/CIF/QCIF HDMI-Ausgang Auflösung - 1 Kanal, Auflösung: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, - 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, - 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz - VGA-Ausgang Auflösung - 1 Kanal, Auflösung: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, - 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1024x768/60Hz, - 1280x720/60Hz Dekodierung - Dekodierungsformat H.265+/H.265/ H.264+/H.264 - Live-Ansicht/Wiedergabe Auflösung 8MP/5 MP/ 4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/- DCIF/2CIF/CIF/QCIF - Synchroner Wiedergabe 4-Kanal - Kapazität 2-Kanal @ 8MP, 4-Kanal @ 4MP Netzwerkmanagement - Netzwerkprotokolle TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP Festplatte - SATA 1 SATA-Schnittstelle - Kapazität bis zu 10 TB Externe Schnittstelle - Netzwerkschnittstelle 1, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet-Schnittstelle - USB-Schnittstelle 2 x USB 2.0 Allgemein - Stromversorgung 53,5V DC/1,31A - PoE-Anschlüsse - Standard: 802.3af/at - PoE-Anschlüsse: Ports 1-4 - PoE-Budget: 53 W - Betriebstemperatur -10~55°C - Produktabmessungen 246,2 x 148,2 x 45 mm

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

