

Artikelnr.: 391314

XV2-21X0A00-EU - Cambium Networks XV2-21X Indoor Wi-Fi 6 Access Point (EU)

ab **431,10 EUR**

Artikelnr.: 391314
Versandgewicht: 0.80 kg
Hersteller: MikroTik



Produktbeschreibung

Produktbeschreibung Cambium Networks XV2-21X Wi-Fi 6 Indoor Access Point bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für jeden Markt. Der XV2-21X kann von jedem der Cambium Networks Managementsysteme übernommen und verwaltet werden, cnMaestro™ Cloud, cnMaestro™ X, cnMaestro™ onpremises oder Swift App-basiertes Management. Wählen Sie die Art der Verwaltung, die Sie benötigen, und ändern Sie sie jederzeit. Im Gegensatz zu anderen preisgünstigen Access Points ist der XV2-21X nicht an eine einzige Verwaltungsauswahl gebunden. Entwickelt für eine schnelle Installation Der XV2-21X bietet mehrere Installationsmethoden, die im selben Versandkarton enthalten sind. Befestigen Sie den AP mit der mitgelieferten Stahlplatte an einer Deckenplatte, montieren Sie ihn mit 83-mm-Löchern an einer vorhandenen Anschlussdose, befestigen Sie den AP mit einer 36-mm-, 24-mm- und 14-mm-T-Schiene oder montieren Sie ihn einfach mit den mitgelieferten Wandankern an einer beliebigen flachen Oberfläche. Es werden keine zusätzlichen Halterungen benötigt. Kostenloses Online-Tool für den Entwurf Ihres Cambium Wi-Fi-Netzwerks Hauptmerkmale- Dual Radio Wi-Fi 6- 5 GHz (2x2), 2.4GHz (2x2)- 1 GbE RJ45- Verwaltet von cnMaestro und/oder Swift Technische Parameter Wireless-Funktionen- Wireless-Frequenz: 2.4 + 5 GHz (Dualband)- WiFi-Standards: 802.11ac, 802.11ax, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g- MU-MIMO: Ja- Übertragungsgeschwindigkeit - 5GHz [Mb/s]: 2402- Übertragungsgeschwindigkeit - 2,4GHz [Mb/s]: 574- Sendeleistung 2,4GHz [dBm]: 32- Sendeleistung 5GHz [dBm]: 33- Sicherheit: WPA, WPA2, WPA3- 2.4GHz MIMO: 2 x 2- 5GHz MIMO: 2 x 2- Antennentyp: Eingebaut- Roaming: Ja Anschlüsse und Schnittstellen- LAN-Geschwindigkeit: (1) 10/100/1000Mbps- Gigabit LAN: Ja Stromversorgung- Power over Ethernet: 802.3af- PoE-Typ: PoE-In (nur)- Max. Stromverbrauch [W]: 11 Physikalische Eigenschaften- Zweck: Innenbereich- Betriebstemperatur [°C]: 0 bis 50- Gewicht [g]: 476- Breite [mm]: 155- Höhe [mm]: 37- Tiefe [mm]: 155 Software- Betriebsmodus: Access Point- Verwaltung: Web-Management, Cambium cnMaestro Cloud- IPv6-Unterstützung: Ja- Standard-IP-Adresse: 192.168.0.1, Dynamisch von DHCP- Standard Login und Passwort: admin / admin

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

