

Artikelnr.: 390062

## UCC-T - T-0X - TWIN - Umsetzter COFDM (DVB-T) in COFDM (DVB-T)

ab **712,89 EUR**

Artikelnr.: 390062  
Versandgewicht: 0.90 kg  
Hersteller: Teledes



### Produktbeschreibung

TWIN-Kanalzug zur Umsetzung / Verstärkung von zwei DVB-T-Kanälen (COFDM) in zwei frei wählbare DVB-T (COFDM) Ausgangskanäle. Highlights- SAW (Surface Acoustic Wave) Filterung. Hohe Selektivität ohne Nachbarkanalstörungen- Einstellbare Schräglage, um das Signal innerhalb der Bandbreite auszugleichen- Fernsteuerung mit CDC HandprogrammerMerkmale- Möglichkeit einen anderen Ausgangskanal als den Eingangskanal zuzuweisen (Twin).- Im Verstärkermodus ermöglicht er die Entzerrung und Filterung eines digitalen Multiplexes, um ihn an die Pegel der anderen Signale anzupassen. Eingang A/D- Eingangsfrequenz: MHz 46 - 862- Frequenzrastraster: KHz 125, 166- Offset:  $\pm 500$ - Eingangsverstärkung: dB  $0 \pm 3$ - Bandbreite: MHz 8- Fernspeisung Vorverstärker: Vdc 0, 12, 24- Rückflussdämpfung: dB  $> 10$ - Impedanz:  $? 75$  Ausgang A/D HF - Ausgangsfrequenz: MHz 46 - 862- Ausgangskanäle: 2-69- Frequenzrastraster: KHz 125 (digital), 166 (digital), 250 (analog)- Max. Ausgangspegel: dBV 85 typ.- Regelbereich: dB  $> 15$ - Nebenwellenabstand: dB  $> 55$ - END (Equivalent Noise Degradation): dB  $< 2$ - Durchgangsdämpfung:  $? 1,5$ - Rückflussdämpfung:  $> 12$ - Impedanz:  $? 75$  Allgemein- Spannungsversorgung: Vdc 24- Stromverbrauch: mA 320 (ohne Vorverstärker)- Schutzklasse: IP20- Abmessungen: mm 50 x 216 x 175 Physische Daten- Nettogewicht: 895g- Bruttogewicht: 895g- Breite: 50mm- Höhe: 219mm- Tiefe: 172mm- Hauptproduktgewicht: 853g

### Technische Daten

**Hier gehts zum Artikel**  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

