

Artikelnr.: 391306

C050940M203A_2P - Cambium Networks ePMP 5 GHz Force 425 SM (EU, EU-Kabel) - nur PTP-Modus - 2er Pack



ab **1.293,25 EUR**

Artikelnr.: 391306
Versandgewicht: 11.90 kg
Hersteller: Cambium Networks

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung Cambium Networks stellt die ePMP Force 425 Punkt-zu-Punkt-Lösung vor, die einen Durchsatz von bis zu 1 Gbps zu einem bahnbrechenden Preis bietet und auf den neuesten 802.11ax-Standards basiert. Der Force 425 steigert diese Kapazität mit einer integrierten 25 dBi-Schüssel (und noch weiter mit dem optionalen 28 dBi Range Extender). Der optionale Range Extender ist separat zu bestellen und kann vor Ort zusammengebaut und angebracht werden, um zusätzliches Link-Budget und Überblendungsspielraum für schwierige Verbindungen hinzuzufügen oder um bei Bedarf auf höhere Kapazitäten umzusteigen und höhere Modulationen zu erreichen. 802.11ax, 1Gbps Durchsatz, 2x2 MIMO/OFDM, 1024 QAM, 20/40/80 MHz Kanalgröße, 10/100/1000 Ethernet Schnittstelle, IP67, Frequenzbereich 4910 - 6135 MHz, 128-bit AES Verschlüsselung, Temperaturbereich -30°C bis +65°C, 1 x RJ-45, 1 x SFP+, 802.3at oder Passive PoE 44-59 V Das Gerät kann über ein Webinterface oder das cnMaestro™ Cloud - Element Management System für einfache Bereitstellung, Überwachung und Upgrades verwaltet werden. Netzwerkplanung mit LINKPlannerPaket enthält- (2) Gerät- (2) Netzteil- (2) Netzkabel- (2) Parabolantenne- (2) Halterung Technische Parameter Drahtlose Funktionen- Drahtlose Frequenz: 5 GHz- WiFi-Standards: 802.11ax- Übertragungsgeschwindigkeit - 5GHz [Mb/s]: 1201- Sendeleistung 5GHz [dBm]: 28- Sicherheit: 128bit AES- Elevationsstrahlbreite (-6dB) [°]: 15- Azimutale Strahlbreite (-6dB) [°]: 15- 5GHz MIMO: 2 x 2- Antennentyp: Eingebaut- Interne Antennen: 2 - Antennengewinn [dBi]: 25Anschlüsse und Schnittstellen- LAN-Geschwindigkeit: (1) 10/100/1000Mbps- Gigabit LAN: Ja- Optische Schnittstellen: (1) 10GbpsStromversorgung- Power over Ethernet: 44 .. 59V DC- PoE-Typ: PoE-In (nur)- Max. Leistungsaufnahme [W]: 28Physikalische Eigenschaften- Schutzklasse: IP67- Zweck: Außenbereich- Betriebstemperatur [°C]: -30 bis 65- Gewicht [g]: 4800- Breite [mm]: 470- Höhe [mm]: 470- Tiefe [mm]: 285Software-Betriebsmodus: Bridge- Verwaltung: Web-Management, Cambium cnMaestro Cloud- IPv6-Unterstützung: Ja

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

