

Artikelnr.: 395110

Delock USB 10 Gbps Dockingstation für 2.5 3.5 SATA HDD SSD oder M.2 NVMe PCIe

ab **68,36 EUR**

Artikelnr.: 395110
Versandgewicht: 0.60 kg
Hersteller: Delock



Produktbeschreibung

Beschreibung Diese Dockingstation von Delock dient zum externen Anschluss einer 2.5? oder 3.5? SATA HDD oder SSD oder einer M.2 NVMe oder SATA SSD, über die USB Schnittstelle. Durch diese Lösung wird kein externes Gehäuse benötigt, da das Laufwerk direkt in die Dockingstation eingesetzt wird. Gut gekühlt Ein großer Lüfter, welcher sich direkt hinter dem eingesetzten Speicher befindet, sorgt für eine ausreichende Kühlung der SSD oder HDD. Der Lüfter kann separat ein- oder ausgeschaltet werden. Umfangreiche Anschlussmöglichkeit Aufgrund des speziell konzipierten Adapters, kann die Delock Dockingstation schnell und einfach auch an die USB Typ-A Buchse angeschlossen werden. Somit kann sie mit neuen Geräten mit USB Type-C™ Buchse und älteren Geräten, welche nur einen USB Typ-A Anschluss besitzen, problemlos verbunden werden. Der Adapter befindet sich direkt am Kabel und kann daher nicht abhandenkommen. Technische Daten Anschlüsse: 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse 1 x M.2 Key M Slot 1 x DC Strombuchse Adapter: 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse 1 x USB 10 Gbps Typ-A Stecker- Chipsatz: Realtek RTL9210B Funktionstasten: 1 x Ein-/ Ausschalter 1 x Ein-/ Ausschalter für den Lüfter- Für 2.5? und 3.5? SATA HDDs / SSDs- Für alle SATA HDDs bis zu SATA 6 Gb/s geeignet- Unterstützt M.2 Module mit Key M oder Key B+M auf SATA Basis oder PCIe (NVMe) Basis- Es kann nur ein Speicher betrieben werden, nicht beide gleichzeitig- Bootfähig- Datentransferrate bis zu 10 Gbps- LED Anzeige für Power und Zugriff- 1 x 80 x 80 mm Lüfter- Maße (LxBxH): ca. 166 x 110 x 108 mm- Plug & Play Netzteil spezifikation - Steckernetzteil- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A- Ausgang: 12,0 V / 2,0 A / 24,0 W- Masse außen, Plus innen Maße innen: ø ca. 2,1 mm außen: ø ca. 5,5 mm Länge: ca. 10 mm Systemvoraussetzungen - Android 13.0 oder höher- Chrome OS- Linux Kernel 6.2 oder höher- Mac OS 12.4 oder höher- Windows 10/10-64/11- iPad Air (4. Generation) oder höher- iPad Pro (3. Generation) oder höher- Surface Pro 7- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port oder- Ein freier USB Typ-A Anschluss Packungsinhalt - Dockingstation- Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker (mit Adapter auf USB Typ-A Stecker), Länge ca. 80 cm- Externes Netzteil 12,0 V / 2,0 A- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

