

Artikelnr.: 394622

Delock 3.5 Wechselrahmen für 2 x M.2 NVMe SSD mit Slim SAS SFF-8654 Anschluss

ab **177,70 EUR**

Artikelnr.: 394622
Versandgewicht: 0.40 kg
Hersteller: Delock



Produktbeschreibung

Dieser stabile Metallwechselrahmen von Delock kann in einen 3.5" Schacht eines PCs eingebaut werden und stellt zwei M.2 Slots im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format zur Verfügung. Schnelles Wechseln der SSDs Durch den besonderen Mechanismus können die SSDs schnell und unkompliziert ausgetauscht werden. So können z. B. Datensicherungen entnommen und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Einschub mit Schloss und Federung Damit nur Befugte die Festplatte entnehmen können, verfügt der Wechselrahmen über ein Schlüsselschloss. Der stabile Träger aus Metall besitzt an der Ober- und Unterseite Federn, welche die Vibrationen absorbieren und somit auch einen Einsatz in mobilen Geräten unterstützen. Hinweis Es muss darauf geachtet werden, dass der Einschub vollständig eingeführt ist, da sonst keine Verbindung zur SSD hergestellt werden kann. Technische Daten Anschlüsse: Wechselrahmen: intern: 2 x M.2 Key M Slot extern: 2 x Slim SAS SFF-8654 4i Buchse 2 x 4 Pin Floppy Stecker 2 x 2 Pin Pfostenstecker für Lüfter M.2 Einschub: 1 x M.2 Key M Stecker 1 x M.2 Key M Slot- Kompatibel zu PCI Express V4.0- Schnittstelle: PCIe / NVMe- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key M oder Key B+M auf PCIe Basis- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich- 1 x Lüfter- 2 x LED Anzeige- Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1- M.2 Einschub aus Metall- Unterstützt NVM Express (NVMe)- Unterstützt S.M.A.R.T.- Schlüssel-Schloss- Maße (LxBxH): ca. 159 x 100 x 25 mm Systemvoraussetzungen - Linux Kernel 6.2 oder höher- Windows 10/10-64/11- Windows Server 2022- PC mit einem freien 3.5" Schacht- Ein freier Slim SAS SFF-8654 Anschluss für jeden M.2 Slot- Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss Packungsinhalt - 3.5" Wechselrahmen mit 2 x M.2 Einschub- Kabel SATA 15 Pin zu 2 x 4 Pin Floppy Buchse, Länge ca. 12 cm- 2 x Schlüssel- 4 x Schraube I 6,0 x 5,0 mm, Kopf 8,0 mm- 2 x Schraube IM 2,0 x 4,0 mm, Kopf 5,0 mm- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

