

Artikelnr.: 392189

SG2428P - JetStream Smart PoE-Schalter

ab **328,32 EUR**

Artikelnr.: 392189
Versandgewicht: 4,20 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

Der Jetstream TL-SG2428P PoE Switch von TP-Link ist ein verwaltbarer L2-Switch mit PoE-Funktionalität, der 24 Gigabit-LAN-Ports mit 802.3af/at PoE-Unterstützung und zusätzlich 4 Gigabit-SFP-Ports enthält. Der Switch verfügt über ein PoE-Budget von insgesamt 250 W für die Stromversorgung aller Geräte (Access Points, VoIP, IP-Kameras,...) über Kabel. Der Switch kann in ein 19"-Rack eingebaut werden und 2 Lüfter an der Seite sorgen für die Kühlung. Features- 250 W PoE Budget: 24x 802.3af/at-konforme PoE+ Ports mit einer Gesamtleistung von 250 W- Full Gigabit Ports: 24x Gigabit PoE+ Ports und 4x Gigabit SFP Slots bieten Hochgeschwindigkeitsverbindungen.- Integriert in Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)**, zentralisiertes Cloud-Management und intelligente Überwachung.- Zentralisiertes Management: Cloud-Zugang und Omada-App für höchsten Komfort und einfache Verwaltung.- Statisches Routing: Hilft beim Routen des internen Datenverkehrs für eine effizientere Nutzung der Netzwerkreisourcen.- Robuste Sicherheitsstrategien: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication und mehr.- Optimierung von Sprach- und Videoanwendungen: L2/L3/L4 QoS und IGMP Snooping.- IPv6: IPv6-Unterstützung mit dualen IPv4/IPv6-Stack, MLD-Snooping, IPv6-Nachbarschaftserkennung. Paket enthält: Gerät- Netzkabel- Rackmount-Ohren Technische Parameter Anschlüsse und Schnittstellen- LAN-Geschwindigkeit: (24) 10/100/1000Mbps- Optische Schnittstellen: (4) 1000Mbps Stromversorgung- Stromversorgungsart: Netzstrom (230V)- PoE-Typ: PoE-Out (nur)- PoE-Out-Standards: 802.3af, 802.3at- PoE-Ausgänge: 24- PoE-Budget [W]: 250- Max. Leistungsaufnahme [W]: 32- Stromversorgung über Stecker/Klemme: 230V AC Physikalische Eigenschaften- Design: Rackmount- Lüfter: (2) 40 x 40 mm- Gehäusedesign: Metall- Tasten: Reset- Betriebstemperatur [°C]: 0 bis 50- Breite [mm]: 440- Höhe [mm]: 44- Tiefe [mm]: 220 Allgemeines- Verteilerkapazität [Gbps]: 56- MAC-Adresstabelle: 8000- Jumbo Frame [Bytes]: 9000- Paketweiterleitungsrate [Mpps]: 41,7 Software- Web-Verwaltung: Ja- Verwaltung: Web-Management, SSH, Telnet, Omada-Controller- Funktionen: VLAN, QoS, DHCP-Snooping- Standard-IP-Adresse: 192.168.0.1- Standard-Login und Passwort: admin / admin

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

