

Artikelnr.: 392192

EAP683 UR - Omada AX6000 Deckenmontage Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point

ab **181,76 EUR**

Artikelnr.: 392192
Versandgewicht: 1,40 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

Ein gut ausgestatteter Access Point der EAP-Serie mit Roaming, der die Wi-Fi 6-Technologie unterstützt und ein Dual-Band-Wi-Fi-Netzwerk nutzt, das dank der 4x4 MU-MIMO-Technologie in beiden Bändern problemlos Geschwindigkeiten von bis zu 4804 + 1148 Mbit/s erreicht. Für ausreichende Bandbreite sorgt ein 2,5 Gbit/s LAN-Port mit Unterstützung für die Stromversorgung über PoE und 12 V DC-Buchse. Selbstverständlich werden WPA3-Verschlüsselung des drahtlosen Datenverkehrs, Beamforming, MU-MIMO, OFDMA, 160-MHz-Kanäle und Omada Mesh-Technologien unterstützt. Easy for Centralized Management Hunderte von EAPs lassen sich problemlos von einem einzigen Standort aus verwalten und überwachen. Die TP-Link Omada Controller Software bietet eine intuitive Verwaltungsoberfläche. Sie können das gesamte Netzwerk von jedem angeschlossenen PC aus steuern und abbilden. Es fallen keine zusätzlichen Kosten an, und es ist keine spezielle Schulung erforderlich. Noch nie war die Verwaltung von Unternehmens-Wi-Fi so effizient und kostengünstig. Effiziente Gastauthentifizierung mit Facebook- und SMS-Unterstützung Das Captive Portal sorgt dafür, dass nur autorisierte Gäste das Netzwerk nutzen können, und bietet Geräten eine bequeme, benutzerfreundliche Authentifizierungsmethode für den Wi-Fi-Zugang. Die zusätzliche SMS- und Facebook-Authentifizierung vereinfacht das Captive Portal noch weiter, um die Konnektivität zu vereinfachen und Ihr Geschäft anzukurbeln. Paketinhalt- EAP683 UR-Gerät- Deckenhalterung- Montagekit Technische Parameter Drahtlose Funktionen- Maximale Modulation: 1024 QAM- Funkfrequenz: 2,4 + 5 GHz (Dualband)- WLAN-Standards: 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11b/g, 802.11ax- MU-MIMO: Ja- Übertragungsgeschwindigkeit – 5 GHz [Mbit/s]: 4804- Übertragungsgeschwindigkeit – 2,4 GHz [Mbit/s]: 1148- Sendeleistung 2,4 GHz [dBm]: 20- Sendeleistung 5 GHz [dBm]: 28- 2,4 GHz MIMO: 4 x 4- 5GHz MIMO: 4 x 4- Antennentyp: Eingebaut- Interne Antennen: 4- Roaming: Ja- Antennengewinn [dBi]: 4, 5 Steckverbinder und Schnittstellen- LAN-Geschwindigkeit: (1) 100/1000/2500 Mbit/s- Gigabit-LAN: Ja Stromversorgung- Power over Ethernet: 802.3at- PoE-Typ: PoE-In (nur)- Max. Stromverbrauch [W]: 21- Stromversorgung über Stecker/Klemme: 12V / 2A Physikalische Eigenschaften- Zweck: Innenbereich- Tasten: Zurücksetzen- Betriebstemperatur [°C]: 0 bis 40- Breite [mm]: 220- Höhe [mm]: 33- Tiefe [mm]: 220 Software- Betriebsart: Access Point- Management: Webmanagement, Omada-Controller- IPv6-Unterstützung: Ja

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

