

Artikelnr.: 391342

## C600500C003A - cnWave V1000 Kunde, 60GHz



# ab 419,70 EUR

Artikelnr.: 391342  
Versandgewicht: 0.90 kg  
Hersteller: Cambium Networks

### Produktbeschreibung

Die 60-GHz-cnWave-Lösung von Cambium Networks bietet einfache, schnelle und kostengünstige drahtlose Gigabit-Konnektivität für Edge-Zugriff und/oder Backhaul mit hoher Kapazität für Edge-Zugriffslösungen zu deutlich niedrigeren Gesamtbetriebskosten als Glasfaserinfrastruktur. Dienstleister und Unternehmen haben jetzt Zugang zu Gigabit für geschäftliche und private Konnektivität, Backhaul für WLAN-Zugang oder LTE/5G-Kleinzellen. Die für Facebook Terragraph zertifizierten cnWave-Mesh-Lösungen sind äußerst effizient bei der Bewältigung von Einsätzen mit hoher Dichte in Städten und Vorstädten. Einzelheiten V1000 ist eine 60-GHz-Client-Einheit mit einer Richtantenne mit automatischem Beamforming von 80° (40° in vertikaler Richtung) und einem Gewinn von 22,5 dBi für eine einfache Installation. Das Gerät kann über Gigabit-Ethernet mit 802.3af PoE mit Strom versorgt werden. Der drahtlose Teil unterstützt zwei Bandbreiten: 2160 MHz und 4320 MHz (zukünftige Firmware), die tatsächliche Geschwindigkeit der drahtlosen Verbindung beträgt 2 Gbit/s (1 Gbit/s Downlink, 1 Gbit/s Uplink) und unterstützt die drahtlosen Modi PtMP, Mesh oder PTP. Der maximale Stromverbrauch des Geräts beträgt nur 10W. Das Gerät kann über die Webschnittstelle oder das cnMaestro™ Cloud-Elementverwaltungssystem verwaltet werden, um die Bereitstellung, Überwachung und Aktualisierungen zu vereinfachen. Netzwerkplanung mit LINKPlanner Wireless features- Channel bandwidth [MHz]: 2160, 4320- Transmission speed - 60GHz [Mb/s]: 1000, Full Duplex- Output power 60GHz [dBm]: 38 (EIRP)- Security: 128bit AES- Elevation beam width (-6dB) [°]: 20- Azimuth beam width (-6dB) [°]: 40- Type of antenna: Built-in- Antenna gain [dBi]: 22,5- Connectors and Interfaces- LAN speed: (1) 10/100/1000Mbps Power- Power over Ethernet: 802.3af- Power type: PoE- Max. power consumption [W]: 10 Physical characteristics- Protection class: IP67- Operating temperature [°C]: -40 up to 60- Weight [g]: 250- Width [mm]: 85- Height [mm]: 140- Depth [mm]: 40 Software- Management: Web management, Cambium cnMaestro cloud- Default IP address: 169.254.1.1- Default login and password: admin / admin

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

