

Artikelnr.: 392288

SG3428MP - TL- JetStream PoE-Schalter

ab **430,73 EUR**

Artikelnr.: 392288
Versandgewicht: 6.30 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

TP-Link TL-SG3428MP ist ein vollständig verwaltbarer L2-Switch aus der JetStream-Familie und ist mit 24 Gigabit LAN-Ports mit 802.3af/at PoE-Unterstützung, 4x SFP und zwei Konsolen-Ports (USB / RJ45) ausgestattet. PoE Out funktioniert auf allen metallischen Ports und ermöglicht die Stromversorgung von Geräten mit einem Verbrauch von bis zu 30W/Port und das gesamte PoE-Budget des Switches beträgt 384W. Dank des Rackmount-Designs kann der Switch in einem 19"-Rack installiert werden. Der Switch bietet außerdem hohe Leistung, QoS-Netzwerkverkehrsmanagement der Unternehmensklasse, nützliche Sicherheitsstrategien und umfangreiche Layer-2-Managementfunktionen. Das Management unterstützt IPv6, VLAN, QoS, DHCP-Snooping und viele andere Funktionen. Technische Parameter

Anschlüsse und Schnittstellen
LAN-Geschwindigkeit:- (24) 10/100/1000Mbps
Optische Schnittstellen:- (4) 1000Mbps
Serieller Anschluss:- micro USB- RJ45
Stromversorgung
Stromversorgungstyp:- Netzstrom (230V)
PoE-Typ:- PoE-Out (nur)
PoE-Out-Standards:- 802.3af- 802.3at
PoE Out Ports:- 24
PoE Budget [W]:- 384
Max. Leistungsaufnahme [W]:- 31
Stromversorgung über Stecker/Klemme:- 230V AC

Physikalische Eigenschaften
Design:- Rackmount
Lüfter:- (2) 40 x 40 mm
Gehäusedesign:- Metall
Tasten:- Status (Speed / PoE)
Betriebstemperatur [°C]:- 0 bis 45
Breite [mm]:- 440
Höhe [mm]:- 44
Tiefe [mm]:- 330
Allgemein
Verarbeitungskapazität [Gbps]:- 56
MAC-Adresstabelle:- 8000
Jumbo Frame [Bytes]:- 9000
Paketweiterleitungsrate [Mpps]:- 41,6

Software
Web-Verwaltung:- Ja
Verwaltung:- Web-Verwaltung, Omada Controller
Funktionen:- VLAN- QoS- DHCP-Snooping
Standard-IP-Adresse:- 192.168.0.1
Standard-Login und Passwort:- admin / admin

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

