

Artikelnr.: 391307

MX-EX2028PXA-E - cnMatrix EX2028-P PoE-Switch

ab **2.077,89 EUR**

Artikelnr.: 391307
Versandgewicht: 4.80 kg
Hersteller: Cambium Networks



Produktbeschreibung

Cambium Networks cnMatrix EX2028-P ist ein L2/L3-verwaltbarer PoE-Switch mit zwei Lüftern an der Seite. Der Switch bietet 24x Gigabit LAN mit PoE-out 802.3af/at an allen Ports, maximalen PoE-Verbrauch von 30 W/Port, gesamtes PoE-Budget von 400 W, vier SFP+-Ports, Ethernet-Port für lokale Verwaltung, serielle Konsole und USB-Port. Der Switch verfügt über ein Metallgehäuse mit einer Höhe von 1 HE und kann in ein 19-Zoll-Rack eingebaut werden. Die Switch-Plattform der nächsten Generation von Cambium Networks bietet eine cloudbasierte oder webbasierte, leistungsstarke und funktionsreiche Ethernet-Switching-Lösung. Die cnMatrix-Switch-Plattform bietet: - Energieeffizientes Gigabit- Schicht 3 (OSPF und RIP)- Mehr Optionen für die Portdichte/Steckverbinder und Schnittstellen- LAN-Geschwindigkeit: (24) 10/100/1000 Mbit/s- Management-LAN: (1) 10/100 Mbit/s- Optische Schnittstellen: (4) 10 Gbit/s- Serieller Anschluss: RJ45/Leistung- Stromart: Netzstrom (230 V)- PoE-Typ: PoE-Out (nur)- PoE-Out-Standards: 802.3af, 802.3at- PoE-Out-Ports: 24- PoE-Budget [W]: 400- Max. Stromverbrauch [W]: 25- Stromversorgung über Stecker/Klemme: 230 V AC/Eigenschaften- Design: Rackmount- Lüfter: (2) 40 x 40 mm- Gehäuseausführung: Metall- Tasten: Zurücksetzen- Betriebstemperatur [°C]: 0 bis 50- Breite [mm]: 440- Höhe [mm]: 44- Tiefe [mm]: 250/Allgemein- Switching-Kapazität [Gbit/s]: 128- MAC-Adresstabelle: 16000- Jumbo-Frame [Bytes]: 9000- Paketweiterleitungsrate [Mpps]: 120/Software- Webverwaltung: Ja- Verwaltung: Webverwaltung, SSH, Telnet, Cambium cnMaestro Cloud- Funktionen: VLAN, QoS, DHCP-Snooping

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

