

Artikelnr.: 392277

SX3206HPP - TL- JetStream PoE-Switch

ab **620,91 EUR**

Artikelnr.: 392277
Versandgewicht: 2.70 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

Der Jetstream TL-SX3206HPP PoE Switch von TP-Link ist ein verwaltbarer L2-Switch mit PoE-Funktion, der 4x 10-Gigabit-LAN-Ports mit 802.3af/at/bt PoE mit einer Obergrenze von 60 W/Port und zusätzliche 2x 10-Gigabit-SFP+-Ports enthält, die auch mit 1G-Modulen rückwärtskompatibel sind. Der Switch verfügt über ein PoE-Budget von insgesamt 200 W für die Stromversorgung von Geräten über Kabel, und dank des reichhaltigen Zubehörs kann der Switch mit den im Lieferumfang enthaltenen Rack-Ohren auch bequem in einem 19"-Rack montiert werden. Für ausreichende Kühlung sorgen 2 Lüfter. Wichtige Merkmale- PoE-Budget 200 W, 4x 802.3af/at/bt (60 W/Port)- 4x 10-Gigabit PoE+ Ports und 2x 10-Gigabit SFP+ Slot- Integration in Omada SDN: Zero-Touch Provisioning, zentralisiertes Cloud-Management und intelligente Überwachung- Zentralisiertes Management: Cloud-Zugang und Omada-App für einfaches Management- Statisches Routing- Sicherheit: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, und vieles mehr- Optimierung von Sprach- und Videoanwendungen: L2/L3/L4 QoS und IGMP Snooping- IPv6-Unterstützung einschließlich Dual IPv4/IPv6 Stack, MLD Snooping und IPv6 Neighbour Discovery-Verpackungsinhalt- Gerät- Netzkabel- Halterungen für 19"-Rack-Anschlüsse und Schnittstellen- LAN-Geschwindigkeit: (4) 100M/1G/2.5G/5G/10Gbps- Optische Schnittstellen: (2) 1G/10Gbps- Serieller Anschluss: micro USB, RJ45- Stromversorgung- Stromart: Netzstrom (230V)- PoE-Typ: PoE-Out (nur)- PoE-Out-Standards: 802.3af, 802.3at, 802.3bt- PoE-Ausgänge: 4- PoE-Budget [W]: 200- Max. Leistungsaufnahme [W]: 27- Stromversorgung über Stecker/Klemme: 230V AC- Physikalische Eigenschaften- Design: Desktop, Rackmount- Lüfter: (2) 40 x 40 mm- Gehäuse-Design: Metall- Tasten: Reset- Betriebstemperatur [°C]: 0 bis 50- Breite [mm]: 294- Höhe [mm]: 44- Tiefe [mm]: 180- Allgemein- Verteilerkapazität [Gbps]: 120- MAC-Adresstabelle: 32000- Jumbo-Frame [Bytes]: 9000- Paketweiterleitungsrate [Mpps]: 89,3- Software- Web-Management: Ja- Verwaltung: Web-Management, SSH, Telnet, Omada-Controller- Funktionen: VLAN, QoS, DHCP-Snooping- Standard-IP-Adresse: 192.168.0.1- Standard Login und Passwort: admin / admin

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

