

Artikelnr.: 392196

## SG2218P - TL- JetStream Smart PoE-Switch

ab **268,63 EUR**

Artikelnr.: 392196  
Versandgewicht: 3,00 kg  
Hersteller: TP-LINK



### Produktbeschreibung

Der Jetstream TL-SG2218P Smart PoE Switch von TP-Link ist ein verwaltbarer L2-Switch mit PoE-Funktion, der 16 Gigabit-LAN-Ports mit 802.3-Unterstützung af/at PoE und zusätzlich 2 Gigabit-SFP-Ports für die Entwicklung über ein optisches Netzwerk enthält. Der Switch verfügt über ein PoE-Budget von insgesamt 150 W für die Stromversorgung von über Kabel angeschlossenen Geräten. Darüber hinaus kann der Switch mit den im Lieferumfang enthaltenen Rack-Ohren bequem in einem 19"-Rack montiert werden. Für ausreichende Kühlung sorgt 1 Lüfter an der Seite. Wichtige Merkmale- 150 W PoE-Budget, 16x 802.3af/at PoE- 16x Gigabit LAN mit PoE-Funktion, 2x Gigabit SFP-Slot- Omada SDN Integration: Zero-Touch Provisioning, zentralisiertes Cloud-Management und intelligente Überwachung- Zentralisiertes Management: Cloud-Zugang und Omada-App für einfaches Management- Statisches Routing- Sicherheit: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication, und vieles mehr- Optimierung von Sprach- und Videoanwendungen: L2/L3/L4 QoS und IGMP Snooping- IPv6-Unterstützung einschließlich dualen IPv4/IPv6-Stack, MLD Snooping und IPv6-Nachbarschaftserkennung Omada Controller Die Omada Software Defined Networking (SDN)-Plattform integriert Netzwerkgeräte, einschließlich Access Points, Switches und Gateway-Router, und bietet eine 100 % zentralisierte Verwaltung in der Cloud. Omada schafft ein hochgradig skalierbares Netzwerk einschließlich der Steuerung über eine einzige Schnittstelle. Bietet nahtlose drahtlose und kabelgebundene Konnektivität, ideal für den Einsatz im Gastgewerbe, im Bildungswesen, im Einzelhandel, in Büros und mehr. Verpackungsinhalt- Gerät- Netzkabel- Halterungen für 19"-Rack Technical parameters Connectors and Interfaces- LAN speed: (16) 10/100/1000Mbps - Optical interfaces: (2) 1000Mbps Power- Power type: Mains power (230V) - PoE type: PoE-Out (only) - PoE-Out standards: 802.3af, 802.3at - PoE Out ports: 16 - PoE budget [W]: 150 - Max. power consumption [W]: 9,5 - Power via connector/terminal: 230V AC Physical characteristics- Design: Rackmount - Fans: (1) 40 x 40 mm - Chassis design: Metal - Buttons: Reset, mode - Operating temperature [°C]: 0 up to 50 - Width [mm]: 440 - Height [mm]: 44 - Depth [mm]: 180 General- Switching capacity [Gbps]: 36 - MAC address table: 8000 - Jumbo frame [Bytes]: 9000 - Packet forwarding rate [Mpps]: 26,78 Software- Web management: Yes - Management: Web management, Omada controller - Features: VLAN, QoS - Default IP address: 192.168.0.1 - Default login and password: admin / admin

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

