

Artikelnr.: 391332

PL-E700X00A-RW - cnPilot e700 - ohne PoE-Injektor, RoW

ab **1.174,15 EUR**

Artikelnr.: 391332
Versandgewicht: 2.50 kg
Hersteller: Cambium Networks



Produktbeschreibung

Outdoor 4x4:4 MU-MIMO Dualband 2,4 GHz und 5 GHz 802.11ac wave2 Access Point mit PoE-Injektor, 512 Benutzer, 16 SSIDs, 400 Mbps Datenrate auf 2,4 GHz, 1733 Mbps Datenrate auf 5 GHz, Dual Gigabit Ethernet Port (2 x 10/100/1000Base-T), integrierte 8 dBi Rundstrahlantenne, PoE powered, integrierte elektrische Heizung für Kaltstart, robust - ESD-Schutz, spezielle LTE-Resilienz-Filterung, UV-bewertetes IP67-Gehäuse, maximaler Betriebstemperaturbereich -40°C ~ +65°C, Betriebsfeuchtigkeit 10% bis 95%, verpackt mit Wandhalterungen. Paket enthält: Gerät- Halterung- (2) Metallband- (2) Kabelverschraubung- Schrauben Drahtlose Funktionen- Drahtlose Frequenz: 2,4 + 5 GHz (Dualband)- WiFi Standards: 802.11ac, 802.11ac - wave2, 802.11n, 802.11a, 802.11b/g- MU-MIMO: Ja- Hotspot 2.0: Ja- Übertragungsgeschwindigkeit - 5GHz [Mb/s]: 1733- Übertragungsgeschwindigkeit - 2,4GHz [Mb/s]: 400- Sendeleistung 2,4GHz [dBm]: 25- Sendeleistung 5GHz [dBm]: 28- Sicherheit: WPA-PSK/WPA2-PSK- 2.4GHz MIMO: 2 x 2- 5GHz MIMO: 4 x 4- Antennentyp: Eingebaut- Interne Antennen: 6- Roaming: Ja- Antennengewinn [dBi]: 8Anschlüsse und Schnittstellen- LAN-Geschwindigkeit: (2) 10/100/1000Mbps- Gigabit LAN: JaStromversorgung- Power over Ethernet: 802.3at- Stromversorgungsart: PoE- PoE-Typ: PoE-Out + PoE-In- Max. Leistungsaufnahme [W]: 25Physikalische Eigenschaften- Schutzklasse: IP67- Zweck: Außenbereich- Betriebstemperatur [°C]: -40 bis 65- Gewicht [g]: 1700- Breite [mm]: 215- Höhe [mm]: 315- Tiefe [mm]: 66Software- Betriebsmodus: Access Point- IPv6-Unterstützung: Ja- Standard-IP-Adresse: 192.168.0.1, Dynamisch von DHCP- Standard Login und Passwort: admin / admin

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

