

Artikelnr.: 395753

PR3P2AU3 - AU-Netzteil, 24 W

ab **11,97 EUR**

Artikelnr.: 395753
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: Teltonika



Produktbeschreibung

AU STROMVERSORGUNG, 24 W Technische Daten- Eingangsspannung: 100 - 240 VAC- Eingangsfrequenz: 50 / 60 Hz- Eingangsstrom: 0,8 A- Eingangsstecker: AU (Typ I)- Ausgangsspannung: 12 VDC- Ausgangsstrom: 2.0 A- Ausgangsstecker: 4-polig, 3 mm Raster-Gewicht: 115 gZusätzlich- Eingangsspannungsbereich: 90 - 264 VAC- Eingangsfrequenzbereich: 47 - 63 Hz- Maximaler Eingangseinschaltstrom: 60 A- Maximale Abweichung der Ausgangsspannung: 11.4 - 12,6 VDC- Kurzschlusschutz: Ja- HIPOT (dielektrischer Widerstandstest): Primär zu Sekundär: 4000 VDC- MTBF: 30000 h- PSU Effizienzstandard: DoE Level VI- ZertifizierungSicherheit: AS/NZS 60950.1:2015, AS/NZS 60065:2012 Inc A1EMC: AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, AS/NZS CISPR 13:2012, EN 55032:2012, EN 55024:2010, EN 55020:2007+A11, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

