

Artikelnr.: 395753

PR3P2AU3 - AU-Netzteil, 24 W

ab **11,51 EUR**

Artikelnr.: 395753
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: Teltonika



Produktbeschreibung

AU STROMVERSORGUNG, 24 W TECHNISCHE DATEN ALLGEMEINE Eingangsspannung- 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz- 50 / 60 Hz Eingangsstrom- 0,8 A Eingangstecker- AU (Typ I) Ausgangsspannung- 12 V DC Ausgangsstrom- 2,0 A Ausgangstecker- 4-polig, 3 mm Raster Gewicht- 115 g ZUSATZTEILE Eingangsspannungsbereich- 90 - 264 V AC Eingangsfrequenzbereich- 47 - 63 Hz Maximaler Eingangseinschaltstrom- 60 A Maximale Abweichung der Ausgangsspannung- 11,4 - 12,6 V DC Kurzschlusschutz- Ja HIPOT (dielektrischer Widerstandstest)- Primär zu Sekundär: 4000 V DC MTBF- 30000 h PSU Effizienzstandard- DoE Level VI Zertifizierung- Sicherheit: AS/NZS 60950.1:2015, AS/NZS 60065:2012 Inc A1- EMC: AS/NZS CISPR 22:2009+A1:2010, AS/NZS CISPR 13:2012, EN 55032:2012, EN 55024:2010, EN 55020:2007+A11, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

