

Artikelnr.: SC-2409-0611-2750

UVC-G4 DOORBELL PRO-EU - G4 Doorbell Pro, WiFi-verbundene Video-Türklingel, 5MP Nachtsicht

296,25 EUR

Artikelnr.: SC-2409-0611-2750
Versandgewicht: 0.40 kg
Hersteller: Ubiquiti



Produktbeschreibung

G4 Doorbell Pro, WiFi-verbundene Video-Türklingel, 5 MP Nachtsicht

Die G4 Doorbell Pro ist eine WiFi-fähige Videotürklingel, die mit einer primären 5-MP-Kamera und einer sekundären 8-MP-Kamera ausgestattet ist. Die Hauptkamera der Türklingel ist mit IR-LEDs ausgestattet, um eine verbesserte Nachtsicht zu ermöglichen, die in Kombination mit der eingebauten Verandalampe rund um die Uhr für eine zuverlässig klare Überwachung sorgt. Die G4 Doorbell Pro verfügt außerdem über eine echounterdrückende Zweibege-Audiofunktion, damit Sie mit Besuchern interagieren können, und ihr programmierbares Display ermöglicht es Ihnen, Warnungen oder Lieferanweisungen an Kurierere zu geben. Die G4 Doorbell Pro wurde als leistungsstarkes Plug-and-Play-Sicherheitstool entwickelt und lässt sich mit der UniFi Protect-Anwendung in wenigen Minuten einrichten und konfigurieren.

Mechanisch

- Abmessungen: 160,6 x 51,7 x 28,7 mm (6,32 x 2,03 x 1,13")
- Gewicht: Ohne Halterung: 253 g (8.92 oz); Mit flacher Wandhalterung: 286 g (10.08 oz); Mit 20°-Keilhalterung: 325 g (11.46 oz)
- Gehäusematerialien: Polycarbonat, Aluminiumlegierung
- Befestigungsmaterialien: Flache Wandhalterung: Aluminiumlegierung; 20°-Keilhalterung: Polycarbonat
- Witterungsbeständigkeit: IPX4

Optik:

- Sensor: 5 MP CMOS-Sensor
- Objektiv: Feste Brennweite
- Blickwinkel: H: 138°, V: 114°, D: 155°
- Nachtmodus: IR-LED-Beleuchtung und ein IR-Sperrfilter

Video

- Video-Kompression: H.264
- Auflösung: 1600 x 1200 (4:3)
- Maximale Bildrate: 30 FPS

System:

- Prozessorspezifikationen: Vierkerniger Arm® Cortex®-A53-basierter Chip
- Speicher-Informationen: 512 MB
- Verwaltungsschnittstelle: UniFi Protect-Anwendung
- Vernetzungsschnittstelle: 802.11a/b/g/n/ac WiFi; Bluetooth™ 5.0; GbE-Unterstützung (mit UACC-Adapter-DBPOE)
- Flash-Speicher-Unterstützung: 256 MB
- Max. Stromverbrauch: 10 VA
- Stromanforderungen: 16 bis 24 V AC, max. 1,25 A, 50/60 Hz; USB-C-Netzkabel, 5 V DC, 2 A
- Unterstützter Spannungsbereich: 37 bis 57 V DC
- Verbindungs-/Aktivitäts-LED: Ja
- Taste: Werksreset
- Montage: Flache Wand, 20°-Keil (Kits enthalten)
- Betriebstemperatur: -10°C bis 40°C (14°F bis 104°F)
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 90% nicht kondensierend
- Zertifizierungen: FCC, IC, CE

Audio

- Mikrophon: Ja (kann deaktiviert werden)
- Lautsprecher: Ja

Software:

- UniFi OS-Anwendung: UniFi Protect
- Mobile Anwendung: UniFi Protect (iOS und Android)

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

