

Artikelnr.: 392190

## SG2210MP - JetStream Smart PoE-Switch

ab **186,88 EUR**

Artikelnr.: 392190  
Versandgewicht: 2,30 kg  
Hersteller: TP-LINK



### Produktbeschreibung

Der Jetstream TL-SG2210MP PoE-Switch von TP-Link ist ein verwaltbarer L2-Switch mit PoE-Funktionalität, der 8 Gigabit-LAN-Ports mit 802.3af/at PoE-Unterstützung und zusätzlich 2 Gigabit-SFP-Ports enthält. Der Switch verfügt über ein PoE-Budget von insgesamt 150W für die Stromversorgung aller Geräte (Access Points, VoIP, IP-Kameras,...) über Kabel. Der Switch kann in ein 19"-Rack eingebaut werden und 1 Lüfter an der Seite sorgt für die Kühlung. Features- 150 W PoE Budget: 8x 802.3af/at-konforme PoE+-Ports mit einer Gesamtstromversorgung von 150 W- Full Gigabit Ports: 8x Gigabit PoE+ Ports und 2x Gigabit SFP Slots bieten Hochgeschwindigkeitsverbindungen.- Integriert in Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)\*\*, zentralisiertes Cloud-Management und intelligente Überwachung.- Zentralisiertes Management: Cloud-Zugang und Omada-App für höchsten Komfort und einfache Verwaltung.- Statisches Routing: Hilft beim Routen des internen Datenverkehrs für eine effizientere Nutzung der Netzwerkressourcen.- Robuste Sicherheitsstrategien: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication und mehr.- Optimierung von Sprach- und Videoanwendungen: L2/L3/L4 QoS und IGMP Snooping.- IPv6: IPv6-Unterstützung mit dualen IPv4/IPv6-Stack, MLD Snooping, IPv6-Nachbarschaftserkennung. Paket enthält: Gerät- Netzkabel- 19" Rackmount-Ohren. Technical parameters- Connectors and Interfaces LAN speed:(8) 10/100/1000Mbps Optical interfaces:(2) 1000Mbps- Power Power type:Mains power (230V) PoE type:PoE-Out (only) PoE-Out standards:802.3af, 802.3at PoE Out ports:8 PoE budget [W]:150 Max. power consumption [W]:12,2 Power via connector/terminal:230V AC- Physical characteristics Design:Desktop, Rackmount Fans:(1) 40 x 40 mm Chassis design: Metal Buttons:Reset Operating temperature [°C]:0 up to 50 Width [mm]:294 Height [mm]:44 Depth [mm]:180- General Switching capacity [Gbps]:20 MAC address table:8000 Jumbo frame [Bytes]:9000 Packet forwarding rate [Mpps]:14,9- Software Web management:Yes Management:Web management, SSH, Telnet, Omada controller Features:VLAN, QoS, DHCP snooping Default IP address:192.168.0.1 Default login and password:admin / admin

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

