

Artikelnr.: 392190

SG2210MP - JetStream Smart PoE-Switch

ab **181,06 EUR**

Artikelnr.: 392190
Versandgewicht: 2,30 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

Der Jetstream TL-SG2210MP PoE-Switch von TP-Link ist ein verwaltbarer L2-Switch mit PoE-Funktionalität, der 8 Gigabit-LAN-Ports mit 802.3af/at PoE-Unterstützung und zusätzlich 2 Gigabit-SFP-Ports enthält. Der Switch verfügt über ein PoE-Budget von insgesamt 150W für die Stromversorgung aller Geräte (Access Points, VoIP, IP-Kameras,...) über Kabel. Der Switch kann in ein 19"-Rack eingebaut werden und 1 Lüfter an der Seite sorgt für die Kühlung. Features- 150 W PoE Budget: 8x 802.3af/at-konforme PoE+-Ports mit einer Gesamtstromversorgung von 150 W- Full Gigabit Ports: 8x Gigabit PoE+ Ports und 2x Gigabit SFP Slots bieten Hochgeschwindigkeitsverbindungen.- Integriert in Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP)**, zentralisiertes Cloud-Management und intelligente Überwachung.- Zentralisiertes Management: Cloud-Zugang und Omada-App für höchsten Komfort und einfache Verwaltung.- Statisches Routing: Hilft beim Routen des internen Datenverkehrs für eine effizientere Nutzung der Netzwerkressourcen.- Robuste Sicherheitsstrategien: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm Control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication und mehr.- Optimierung von Sprach- und Videoanwendungen: L2/L3/L4 QoS und IGMP Snooping.- IPv6: IPv6-Unterstützung mit dualen IPv4/IPv6-Stack, MLD Snooping, IPv6-Nachbarschaftserkennung. Paket enthält: Gerät- Netzkabel- 19" Rackmount-Ohren. Technical parameters- Connectors and Interfaces LAN speed: (8) 10/100/1000Mbps Optical interfaces: (2) 1000Mbps- Power Power type: Mains power (230V) PoE type: PoE-Out (only) PoE-Out standards: 802.3af, 802.3at PoE Out ports: 8 PoE budget [W]: 150 Max. power consumption [W]: 12,2 Power via connector/terminal: 230V AC- Physical characteristics Design: Desktop, Rackmount Fans: (1) 40 x 40 mm Chassis design: Metal Buttons: Reset Operating temperature [°C]: 0 up to 50 Width [mm]: 294 Height [mm]: 44 Depth [mm]: 180- General Switching capacity [Gbps]: 20 MAC address table: 8000 Jumbo frame [Bytes]: 9000 Packet forwarding rate [Mpps]: 14,9- Software Web management: Yes Management: Web management, SSH, Telnet, Omada controller Features: VLAN, QoS, DHCP snooping Default IP address: 192.168.0.1 Default login and password: admin / admin

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

