

Artikelnr.: 398046

## USW-FLEX-2.5G-5-EU -

ab **51,75 EUR**

Artikelnr.: 398046  
Versandgewicht: 0.30 kg  
Hersteller: Ubiquiti



### Produktbeschreibung

Kompakter 2.5G-Switch mit 5 Ports, der über PoE oder einen USB-C-Adapter mit Strom versorgt werden kann.- (4) 2,5 GbE-Anschlüsse- (1) 2,5 GbE-PoE-Eingangsanschluss für die Stromversorgung- Optionale Stromversorgung mit dem mitgelieferten 5V, 1A USB-C-AdapterMechanisch:- Abmessungen: 117,1 x 90 x 21,2 mm (4,6 x 3,5 x 0,8")- Gewicht: 206 g (7,3 oz)- Gehäusematerial: PolycarbonatHardware:- Verwaltungsschnittstelle: Ethernet In-Band- Netzwerkschnittstelle: (5) 1/2,5 GbE RJ45-Ports- Nicht blockierender Gesamtdurchsatz: 12,5 Gbps- Switching-Kapazität: 25 Gbps- Weiterleitungsrate: 18,6 Mpps- Stromversorgung: (1) AC-Netzteil, 5V DC, 1A; (1) PoE (PairA 1, 2+; 3, 6-)(PairB 4, 5+; 7, 8-)- Externe Stromversorgung: AC/DC-Adapter- UniFi PoE: Switch- Unterstützter Spannungsbereich: AC/DC-Eingang: 5V DC- PoE-Eingang: 44-57V DC- Max. Leistungsaufnahme AC/DC-Eingang: 5W- PoE-Eingang: 6,4 W- Taste: Werksreset- Betriebsumgebungstemperatur: -20 bis 45° C (-4 bis 113° F)- Betriebsluftfeuchtigkeit: 10 bis 90% nicht kondensierend- Zertifizierungen: CE, FCC, ICSwitching-Funktionen- Layer-2-Funktionen: STP / RSTP mit Prioritäten und Deaktivierung auf Port-Ebene; Port-Isolierung; Storm-Kontrolle; Port-Spiegelung; Multicast-/Broadcast-Ratenbegrenzung; Flusskontrolle; Jumbo-Frames; Egress-Ratenbegrenzung- Layer-3-Funktionen: -LEDs:- System: (1) Blau/Weiß: Strom; Weißes Blinken: Bootvorgang läuft; Blaues Blinken: Firmware-Upgrade; Weißes Dauerlicht: Werkseinstellungen; Gerät wartet auf Übernahme; Blaues Dauerlicht: Gerät ist übernommen- Ethernet: (5) Grün: Verbindung/AktivitätAnwendungsanforderungen:- UniFi Network Version 8.4.62 und höher

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

