

Artikelnr.: 392200

SG3428XF - JetStream-Schalter

ab **620,91 EUR**

Artikelnr.: 392200
Versandgewicht: 4,30 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

Jetstream Switch TL-SG3428XF von TP-Link ist ein verwaltbarer optischer L3-Switch, der mit optischen 20x SFP + 4x SFP/GLAN Combo und 4x SFP+ Ports und zwei Konsolenports (RJ45 und micro USB) ausgestattet ist. Der Switch verfügt über eine Gesamtvermittlungskapazität von 128 Gbit/s, 2 redundante Quellen mit einer Eingangsspannung von 230 V, einen einzelnen Lüfter, maximaler Verbrauch 36 W und ermöglicht die Montage in einem 19"-Rack, dank der mitgelieferten Ohren. Wichtige Merkmale: 24x SFP (4x Combo SFP/GLAN) + 4x SFP+ - Omada SDN Integration: Zero-Touch-Provisioning, zentralisiertes Cloud-Management und intelligente Überwachung - Zentrales Management: Cloud-Zugang und Omada-App für einfaches Management - Static Routing - Sicherheit: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP - Snooping, 802.1X, Radius Authentication, und vieles mehr - Optimierung von Sprach- und Videoanwendungen: L2/L3/L4 QoS und IGMP Snooping - IPv6 - Unterstützung einschließlich Dual IPv4/IPv6 Stack, MLD Snooping und IPv6 Neighbour Discovery - Omada Controller - Die Omada Software Defined Networking (SDN)-Plattform integriert Netzwerkgeräte, einschließlich Access Points, Switches und Gateway-Router, und bietet ein 100%ig zentralisiertes Management in der Cloud. Omada schafft ein hochgradig skalierbares Netzwerk einschließlich der Steuerung über eine einzige Schnittstelle. Bietet nahtlose drahtlose und kabelgebundene Konnektivität, ideal für den Einsatz im Gastgewerbe, im Bildungswesen, im Einzelhandel, in Büros und mehr. Verpackungsinhalt: Gerät, Netzkabel, Halterungen für 19"-Rack. Technical parameters: Connectors and Interfaces: LAN speed: (4) 10/100/1000Mbps Optical interfaces: (2) 1000Mbps + (4) 1000Mbps Combo + (4) 10Gbps Serial port: micro USB, RJ45 Power: Power type: Mains power (230V) Redundant power supply: Yes Max. power consumption [W]: 36 Power via connector/terminal: 230V AC Physical characteristics: Design: Rackmount Fans: (1) 40 x 40 mm Chassis design: Metal Operating temperature [°C]: 0 up to 45 Width [mm]: 440 Height [mm]: 44 Depth [mm]: 220 General: Switching capacity [Gbps]: 128 MAC address table: 16000 Jumbo frame [Bytes]: 9000 Packet forwarding rate [Mpps]: 95,2 Software: Web management: Yes Management: Web management, SSH, Telnet, Omada controller Features: VLAN, QoS, DHCP snooping Default IP address: 192.168.0.1 Default login and password: admin / admin

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

