

Artikelnr.: 392268

EAP772 - Tri-Band Wi-Fi 7 Zugangspunkt

ab **194,24 EUR**

Artikelnr.: 392268
Versandgewicht: 1,40 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

Enterprise Tri-Band Wi-Fi 7 Access Point TP-Link EAP772 mit ultradünem Design bietet eine Verbindung mit einem Gesamtdurchsatz von bis zu 9,2 Gbit/s. Der Gesamtdurchsatz wird durch die gleichzeitige Übertragung in drei Bändern mit Geschwindigkeiten von bis zu 5760 Mbit/s im 6-GHz-Band, 2880 Mbit/s im 5-GHz-Band und 574 Mbit/s im 2,4-GHz-Band mit einer maximalen Kanalbreite von bis zu 320 MHz und den neuesten Technologien MLO, Multi-RU, MU-MIMO und OFDMA erreicht, mit denen Sie mit mehreren Geräten gleichzeitig kommunizieren oder mehrere drahtlose Frequenzen für die Kommunikation nutzen können. Erhöhte Sicherheit durch WPA3-Verschlüsselung. Die Netzwerkverbindung erfolgt über 1x 2.5G LAN-Port mit PoE 802.3at-Unterstützung. Ultradünnes Design für flexiblen Einsatz. Das Gesamtdesign des EAP772 verwendet einen dünneren Kreisbogen mit einer Rille um die obere Abdeckung, die sich besser an verschiedene Installationsoberflächen wie Decken anpasst. Das kompakte interne Hardware-Layout und das wärmeableitende Design sorgen für eine hohe Leistung bei gleichzeitig ansprechendem Design. Verpackungsinhalt: EAP772-Schnellinstallationsanleitung- Montagekit für Decke/Wand. Technical parameters: Wireless features: Wireless frequency: 2.4 + 5 + 6 GHz (triple band) WiFi standards: 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11b/g, 802.11ax, 802.11be MU-MIMO: Yes Transmission speed - 5GHz [Mb/s]: 2880 Transmission speed - 2.4GHz [Mb/s]: 574 Transmission speed - 6GHz [Mb/s]: 5760 Tx power 2.4GHz [dBm]: 20 Tx power 5GHz [dBm]: 28 Tx power 6GHz [dBm]: 23 Security: WPA, WPA2, WPA3 2.4GHz MIMO: 2 x 25GHz MIMO: 2 x 26GHz MIMO: 2 x 2 Type of antenna: Built-in Internal antennas: 6 Roaming: Yes Antenna gain [dBi]: 4, 5 Connectors and Interfaces LAN speed: (1) 100/1000/2500 Mbps Gigabit LAN: Yes Power over Ethernet: 802.3at PoE type: PoE-In (only) Max. power consumption [W]: 24 Power via connector/terminal: 12V / 2,5A Physical characteristics Purpose: Indoor Buttons: Reset Operating temperature [°C]: 0 up to 40 Width [mm]: 220 Height [mm]: 33 Depth [mm]: 220 Software Operating mode: Access Point Default IP address: Dynamic from DHCP

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

