

Artikelnr.: 392273

EAP215-BRIDGE KIT - Omada Wireless Bridge mit großer Reichweite Indoor/Outdoor AP



ab **198,49 EUR**

Artikelnr.: 392273
Versandgewicht: 1.50 kg
Hersteller: TP-LINK

Produktbeschreibung

Effizientes zentrales Netzwerkmanagement Dank der Controller-Software von Omada können kleine und mittlere Unternehmen Hunderte von Access Points im Innen- und Außenbereich von einem einzigen Standort aus steuern. Und das ist Netzwerkmanagement, wie es sein sollte - effizient und intuitiv. Hauptmerkmale- 802.11ac für bis zu 867 Mbit/s auf der 5-GHz-Wireless-Datenrate.- Ideal für die drahtlose Übertragung über große Entfernungen bis zu 5 km.- Auto-Pairing und agile LEDs für eine effiziente Bereitstellung.- 3x Gigabit-Ethernet-Ports für mehr Hochgeschwindigkeits-IP-Kamera-Verbindungen.- Unterstützt Omada SDN für ferngesteuertes und zentralisiertes Management.- Wetterfestes IP65-Gehäuse und 6kV Blitzschutz sorgen für Allwettertauglichkeit.- Unterstützt Passive PoE für flexiblen Einsatz (Adapter im Lieferumfang enthalten). Packungsinhalt- (2) Geräte- (2) Passive PoE-Adapter- (2) Netzkabel- Installationsanleitung- Montagesatz Technical parameters Wireless features Wireless frequency: 5 GHz WiFi standards: 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11b/g/n MU-MIMO: Yes Transmission speed - 5GHz [Mb/s]: 866 Tx power 5GHz [dBm]: 30 Security: WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK 5GHz MIMO: 2 x 2 Type of antenna: Built-in Internal antennas: 2 Antenna gain [dBi]: 7 Connectors and Interfaces LAN speed: (3) 10/100/1000 Mbps Gigabit LAN: Yes Power Power over Ethernet: Yes PoE type: PoE-In (only) Max. power consumption [W]: 11,5 Power via connector/terminal: 12V DC Physical characteristics Purpose: Outdoor Buttons: Reset Operating temperature [°C]: -40 up to 70 Width [mm]: 224 Height [mm]: 60 Depth [mm]: 79 Software Operating mode: Access Point, Bridge Default IP address: Dynamic from DHCP Default login and password: admin / admin

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

