

Artikelnr.: 356425

TP-Link TL-PA8010P KIT AV1200 Powerline 2er KIT (1x LAN)

ab **75,60 EUR**

Artikelnr.: 356425
Versandgewicht: 0.80 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

Upgrade auf bis zu 1300 Mbit/s! Perfekt für bandbreitenintensive AnwendungenDas TL-PA8010P KIT unterstützt den neuen Powerline-Standard Homeplug AV2 mit ultraschnellen Datentransfers von bis zu 1300 Mbit/s. Es ist perfekt für bandbreitenintensive Anwendung, z.B. HD-Videostreaming, Online-Gaming und Datentransfers. *Die MIMO-Funktionalität in HomePlug AV2 verbessert die Datenübertragungsraten, insbesondere während der Hauptnutzungszeiten.Gigabit-Port für ultraschnelle DatentransfersDas TL-PA8010P KIT unterstützt den neuen Powerline-Standard Homeplug AV2 mit ultraschnellen Datentransfers von bis zu 1300 Mbit/s. Dank der 2x2-MIMO-Technologie werden für die Übertragung alle drei Leitungen in Ihrem Stromkreis genutzt. Dadurch wird eine deutlich höhere Übertragungsleistung erzielt, sodass Sie von einem stabilen Signal für unterbrechungsfreies HD-Videostreaming und Online-Gaming profitieren können – und das selbst in abgelegene Räumen oder auf dem Dachboden.Plug & Play! ohne KonfigurationVerbinden Sie den ersten Powerline-Adapter mit dem Router und stecken Sie einen weiteren Powerline-Adapter in dem Raum ein, in dem Sie einen Netzwerkanschluss benötigen. Das war's!Integrierte Steckdose für mehr FlexibilitätDie integrierte Steckdose mit einer Leistung von bis zu 16 A/3500 W, kann wie eine normale Steckdose verwendet werden. Sie ermöglicht den Wiederanschluss des zuvor an der Stelle installierten Gerätes, sodass Ihnen kein Steckplatz verloren geht. Der integrierte Rauschfilter reduziert die Anfälligkeit der Powerline-Übertragung für Interferenzen.Bis zu 85% EnergieeinsparungDas TL-PA8010PKIT gehört einer neuen Generation von Powerline-Adaptern an und ist deutlich stromsparender. Werden für eine bestimmte Zeit keine Daten übertragen, schaltet das Gerät automatisch in den Energiesparmodus und spart dann bis zu 85% Energie ein. Hardware-Funktionen- Standards und Protokolle: HomePlug AV2, HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab- Steckertyp: EU, GB- Schnittstelle: 1x Gigabit-Ethernet-Port, Frontsteckdose- Taste: Pair- Energieverbrauch: Maximal: 6 W; Typisch: 6 W; Standby: 0,5 W- LEDs: PWR, PLC, ETH- Abmessungen (B x T x H): 131 x 72 x 42 mm- Reichweite: 300 m- Leistungsabgabe der integrierten Steckdose: 16 ASoftware-Funktionen- Modulationsverfahren: OFDM- Verschlüsselung: AES mit 128 BitSonstiges- Zertifizierung: CE, RoHS- Verpackungsinhalt: 2x Powerline-Adapter TL-PA8010P; 2 m RJ45-Ethernetkabel, Schnellinstallationsanleitung- Systemanforderungen: Windows 2000/XP/2003/Vista/7/8/10, MacOS, Linux- Umgebung: Betriebstemperatur: 0°C..40°C; Lagertemperatur: -40°C..70°C; Betriebsfeuchtigkeit: 10%..90% nicht kondensierend; Lagerfeuchtigkeit: 5%..90% nicht kondensierend

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

