

Artikelnr.: 392227

SG3428X - TL- JetStream-Schalter

ab **274,63 EUR**

Artikelnr.: 392227
Versandgewicht: 2.90 kg
Hersteller: TP-LINK



Produktbeschreibung

Der TL-SG3428X bietet 24x 10/100/1000Mbit/s LAN-Ports. Darüber hinaus sind vier 10G SFP + Slots verfügbar. Für die Verwaltung und Überwachung ist möglich, gemeinsamen Zugang über Web-Interface und Protokolle wie CLI, SNMP, RMO, sowie zentralisierte Cloud-Management und Software-Controller zu verwenden. Der Omada Hardware-Controller (OC200 / OC300) wird ebenfalls unterstützt. Der Switch bietet Hochleistungs-Routing auf Basis von IP, MAC, TCP oder UDP. Dies alles in Kombination mit fortschrittlichen Sicherheitsstrategien (IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication ...). Mit all diesen fortschrittlichen Funktionen ist der Gigabit L2 + JetStream-Switch die ideale Wahl für SMB-Lösungen. Lieferumfang: Gerät, Netzkabel, 19"-Rackhalterungen, Anschlüsse und Schnittstellen. LAN-Geschwindigkeit: (24) 10/100/1000Mbps - Optische Schnittstellen: (4) 10Gbps - Serieller Anschluss: micro USB, RJ45 Stromversorgung - Stromart: Netzstrom (230V) - Maximale Leistungsaufnahme [W]: 24 - Stromversorgung über Stecker/Klemme: 230V AC Physikalische Eigenschaften - Design: Rackmount - Lüfter: Ohne Lüfter - Gehäusedesign: Metall - Betriebstemperatur [°C]: 0 bis 45 - Breite [mm]: 440 - Höhe [mm]: 44 - Tiefe [mm]: 180 Allgemein - Verteilerkapazität [Gbps]: 128 - MAC-Adresstabelle: 16000 - Jumbo-Frame [Bytes]: 9000 - Paketweiterleitungsrate [Mpps]: 95 Software - Web-Management: Ja - Verwaltung: Web-Management, SSH, Telnet, Omada-Controller - Funktionen: VLAN, QoS, DHCP-Snooping - Standard-IP-Adresse: 192.168.0.1 - Standard Login und Passwort: admin / admin

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

