

Artikelnr.: 391400

RG-EW1200G PRO - Reyee Dual Band Gigabit Router

ab **37,52 EUR**

Artikelnr.: 391400
Versandgewicht: 1.00 kg
Hersteller: Ruijie Networks



Produktbeschreibung

Dual-Band Gigabit Wireless Router unterstützt 2,4 GHz und 5 GHz Band, 802.11ac Standard mit Übertragungsgeschwindigkeit 400 + 866 Mbps, hat 6 feste Rundstrahlantennen mit 5 dBi Gewinn, unterstützt 3 Wireless-Modi: AP Router, Repeater, Wisp und ist für Wohnungen, Wohnhäuser, kleine Geschäfte und andere Installationen ähnlicher Größenordnung konzipiert. Der Router bietet einen kabelgebundenen 10/100/1000 Mbps WAN-Port und 3x 10/100/1000 Mbps LAN-Ports. Key Features - Dual Band, Wi-Fi 5 (802.11ac wave2) - 2x2 MU-MIMO, 400 + 866 Mbps - Reyee Mesh Unterstützung - Lokales oder Remote Management über Ruijie Reyee Cloud - (1) 10/100/1000 Mbps WAN + (3) 10/100/1000 Mbps LAN - IPv6 Routing - AP Router, Repeater und WISP Betriebsmodi - PPTP VPN Client Verpackungsinhalt - Gerät - Netzteil 12V/1.5A - Patch-Kabel - Produkt ist nur für die EU-Region Technische Parameter Drahtlose Funktionen - Drahtlose Frequenz: 2,4 + 5 GHz (Dualband) - WiFi-Standards: 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11b/g, 802.11ac - wave2 - MU-MIMO: Ja - Übertragungsgeschwindigkeit - 5GHz [Mb/s]: 866 - Übertragungsgeschwindigkeit - 2.4GHz [Mb/s]: 400 - Sendeleistung 2,4GHz [dBm]: 20 - Sendeleistung 5GHz [dBm]: 27 - Sicherheit: WPA-PSK/WPA2-PSK - 2.4GHz MIMO: 2 x 2 - 5GHz MIMO: 2 x 2 - Antennentyp: Feststehend - Feststehende Antennen: 6 - Roaming: Ja - Antennenverstärkung [dBi]: 6 - Anschlüsse und Schnittstellen - WAN-Geschwindigkeit: (1) 10/100/1000Mbps - LAN-Geschwindigkeit: (3) 10/100/1000Mbps - Gigabit-LAN: Ja - Stromversorgung - Maximale Leistungsaufnahme [W]: 15 - Stromversorgung über Stecker/Klemme: 12V / 1.5A - Physikalische Eigenschaften - Zweck: Innenbereich - Tasten: Reset - Betriebstemperatur [°C]: 0 bis 45 - Gewicht [g]: 550 - Breite [mm]: 220 - Höhe [mm]: 36 - Tiefe [mm]: 140 - Allgemeines - Technologie und Annehmlichkeiten: Reyee Mesh, Cloud Management Software - Betriebsmodus: Repeater, AP Router, Client Router (wisp) - IPv6-Unterstützung: Ja - Standard-IP-Adresse: 192.168.110.1 - Standard-Login und Passwort: Wird vom Benutzer beim ersten Start festgelegt

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

