

Artikelnr.: 395670

## UC-CAST-PRO - Verwalteter Digital Signage Player für HDMI-Displays, der Medieninhalte unterstützt

ab **289,39 EUR**

Artikelnr.: 395670  
Versandgewicht: 0.30 kg  
Hersteller: Ubiquiti



### Produktbeschreibung

Verwalteter Digital Signage-Player für HDMI-Displays mit Wiedergabe von Medieninhalten, Webmodus und Unterstützung von USB-C-Peripheriegeräten.- Präsentiert Medieninhalte mit bis zu 4K-Auflösung, Websites und YouTube-Videos auf jedem HDMI-kompatiblen Display.- Erstellen Sie Multimedia-Wiedergabelisten und dynamische Digital Signage-Layouts mit UniFi Connect- Automatisches Ein- und Ausschalten des Displays mit HDMI CEC- Tastatur- und Maussteuerung über USB-C- Stromversorgung über PoE-Eingang oder USB-C-Adapter- Verbunden mit UniFi WiFi Auto-Link oder EthernetAnmerkung: USB-C-Stromadapter und HDMI-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten. Unterstützt kein Protect-Kamera-Streaming. Verwenden Sie Protect Viewport, um Protect-Kamera-Feeds auf einem HDMI-Display anzuzeigen.Mechanisch- Abmessungen: Ohne Halterung: 123 x 52 x 31 mm (3,5 x 2,1 x 1,2"), mit Halterung: 125,1 x 56,3 x 40,8 mm (3,6 x 2,1 x 1,4")- Gewicht: Ohne Halterung: 240 g (5.8 oz), Mit Halterung: 260 g (9.2 oz)Hardware- Prozessor: Octa-Core-CPU mit (2) ARM® Cortex®-A78 und (6) ARM® Cortex®-A55, integrierte Mali-G57 GPU- Speicher: Speicher: 32 GB, RAM: 8 GB- Stromversorgungsmethode: USBC 5V DC, 3A, PoE 48V DC, 0.35A- Eingang/Ausgang: (1) GbE RJ45-Anschluss (Stromeingang), (2) USB Typ-C-Anschluss (Stromeingang)- WiFi-Standards: 802.11 a/b/g/n/ac/ax- Konnektivität: WiFi 2.4G, BW 20/40 MHz, WiFi 5G, BW 20/40/80 MHz- Betriebsumgebungstemperatur: 0 bis 40° C (32 bis 104° F)- Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 20 bis 90% nicht kondensierend- Zertifizierungen: CE, FCC, IC, Wi-Fi CERTIFIEDSoftware- Verwaltungsanwendung: UniFi Connect: Version 3.14.6 und höher, UniFi Connect iOS™ und Android™: Version 2.18.1 und höher

### Technische Daten

Hier gehts zum Artikel  
Alle Informationen,  
tagesaktuelle Preise und  
Verfügbarkeiten

