Artikelnr.: 387419

45MR-7210-T - Modul für die ioThinx 4500 Serie, System- und Feldstromeingänge, -40 bis 75C op

ab **179,90 EUR**

Artikelnr.: 387419
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: MOXA

Produktbeschreibung

Die fortschrittlichen Steuerungen und E/A-Produkte von Moxa erleichtern die Realisierung komplexer IIoT-Anwendungen wie Energiemanagement, Fabrikmaschinenmanagement, Transportmanagement und Remote Asset Management durch erweiterbare Kommunikations- und Hochleistungsdatenerfassungs- und Steuerungsfunktionen. Verwenden Sie den ioThinx 4500 Series Power Calculator, um zu berechnen, wie viele Leistungsmodule für Ihre Anwendung erforderlich sind.45MR-7210-TioThinx 4500 Serie (45MR) ModuleModul für die ioThinx 4500 Serie, System- und Feldstromeingänge, -40 bis 75°C BetriebstemperaturEingangs-/AusgangsschnittstelleSystemstromeingangskanäle- 1Feldstromeingangskanäle- 1SystemstromparameterStromversorgungsanschluss- Feder-EuroblockklemmeAnzahl der Stromeingänge- 1Eingangsspannung- 12 bis 48 VDCAusgangsstrom- 1 A (max.)Stromverbrauch- 800 mA @ 12 VDCÜberspannungsschutz- 55 VDCÜberstromschutz- 1 A @ 25°CFeldstromparameterStromanschluss- Euroblock-FederklemmeAnzahl Leistungseingänge- 1Eingangsspannung- 12/24 VDCAusgangsstrom- 2 A (max.)Überstromschutz- 2.5 A @ 25°CÜberspannungsschutz- 33 VDCStromverbrauchSystemstrom- 45 mA @ 24 VDCPhysikalische EigenschaftenGehäuse- KunststoffAbmessungen- 19,5 x 99 x 60,5 mm (0,77 x 3,90 x 2,38 in)Gewicht- 77 g (0.17 lb)Installation- Montage auf DIN-SchieneAbisolierlänge- E/A-Kabel, 9 bis 10 mmVerdrahtung- 12 bis 18 AWGUmgebungsbedingungenBetriebstemperatur- -40 bis 75°C (-40 bis 167°F)Lagertemperatur (einschließlich Verpackung)- -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)Relative Luftfeuchtigkeit- 5 bis 95% (nicht kondensierend)Höhenlage- Bis zu 4000 MeterNormen und ZertifizierungenEMC- EN 55032/35EMI- CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse AEMS- IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 4 kV; Luft: 8 kV- IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 3 V/m- IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 1 kV; Signal: 0,5 kV- IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 2 kV; Signal: 1 kV- IEC 61000-4-6 CS: 3 V- IEC 61000-4-8 PFMFSchock- IEC 60068-2-27Vibration- IEC 60068-2-6Sicherheit- UL 61010-2-201Gefährdete Bereiche- ATEX, Klasse I Division 2ErklärungUmweltfreundliches Produkt- RoHS, CRoHS, WEEEMTBFZeit- 2.550.077 StundenNormen- Telcordia SR332

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen, tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeiten