

Artikelnr.: 385912

VPOR P16-1MP-M12-CAM36-CT - EN50155, HD-Bild, robuste Fixed-Dome-IP-Kamera, PoE, M12-Anschluss

ab **993,88 EUR**

Artikelnr.: 385912
Versandgewicht: 0.90 kg
Hersteller: MOXA



Produktbeschreibung

Die robusten VPort P16-1MP-M12 Kameras liefern ein HD-Videobild (720P, 1280 x 720) und verfügen über 3 H.264/MJPEG-Videoströme, was ihnen die Vielseitigkeit und Robustheit verleiht, sich in vielen verschiedenen Installationen und Umgebungen für mobile IP-Videoüberwachungsanwendungen auszuzeichnen. Darüber hinaus entsprechen die Kameras den obligatorischen Abschnitten der EN 50155,1, die Betriebstemperatur, Eingangsspannung, Überspannung, ESD und Vibration, sowie konforme Beschichtung und Stromisolation abdecken, so dass sie für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet sind, und verfügen über Vandalismusschutz (EN 62262 IK10), eine Betriebstemperatur von -25 bis 55°C oder -40 bis 70°C (T-Modelle), einen robusten M12-Ethernet-Anschluss, PoE-Stromeingänge, IP66-Schutz vor Regen und Staub sowie Tag- und Nachtaufnahmen. Nachtaufnahmen. Nachtbildfähigkeit. Spezifikationen Ethernet-Schnittstelle- PoE-Ports (10/100BaseT(X), M12 D-kodierte 4-polige Buchse) 1 Ethernet-Softwarefunktionen- Protokolle TCP/IP, IPv4, UDP, HTTP, RTP/RTSP, ARP, UPnP, FTP, TFTP, SMTP, NTP-Client, DNS, DDNS, QoS, IGMP v3, ICMP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Opt6/67, HTTPSSicherheitsfunktionen- Passwort Schutz auf Benutzerebene- Filter IP-Adresse- Verschlüsselung HTTPSLeistungsparameter- Anzahl von Stromeingängen 1- Quelle der Eingangsleistung PoE (IEEE 802.3af)- Eingangsstrom 0.35 A @ 48 VDCKameraeigenschaften- Sensor 1/2.7-in HD progressive scan CMOS- Objektiv VPort P16-1MP-M12-CAM36 Serie: f=3.6mm, F1.6, Diagonale 99°, Horizontal 94°, Vertikal 47°- Mindestbeleuchtung Farbe: 0.2 lux, bei F1.2 (Gain High, 50 IRE, 1/30 sec)S/W: 0.05 lux, bei F1.2 (Gain High, 50 IRE, 1/30 Sek.)- Kamerawinkel Schwenken 350°, Neigen 65° (manuell gesteuert)- Tag & Nacht Auto/Farbe/BW; ICR-Steuerung- ICR-Steuerung Auto- Synchronisation Intern- Weißabgleich ATW/AWB- Elektronischer Verschluss Auto, fest (1/30 bis 1/25000 Sek.)- Rauschabstand maximal 50 dB (AGC aus; DNR ein)- DNR (digitale Rauschunterdrückung) Eingebaute 2D/3D DNR- WDR (Wide Dynamic Range) 110 dB- Flickerless Control Automatisch, 50 Hz, 60 Hz Modi- Bilddrehung Flip, Mirror, und 180°-Drehung- Bildeinstellung Manuelle Einstellung mit Sättigung, Schärfe und Kontrast- AGC (automatische Verstärkungsregelung) 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X- BLC (Gegenlichtkompensation) Hoch/Mittel/NiedrigVideoschnittstelle- Videokompression H.264 (ISO/IEC 14496-10) oder MJPEG- Videoausgang über Ethernet- Videoströme 3 unabhängige H.264 oder MJPEG-Videoströme- Videobetrachtung DynaStream™-Unterstützung zur automatischen Änderung der Videobildrate CBR Pro™ für gute Bildqualität bei Übertragungen mit begrenzter Bandbreite 3 Privatsphären-Maskenbereiche vorhanden Einstellbare Bildgröße und -qualität Zeitstempel und Text-Overlay OSD (On Screen Display) Position einstellbar Maximal 5 gleichzeitige Unicast-Verbindungen, 50 Multicast-Clients Entwicklung von Kamerasoftware- VPort SDK PLUS Enthält CGI-Befehle, ActiveX Control, und API-Bibliothek für benutzerdefinierte Anwendungen oder Systemintegration für Drittentwickler- Videostandards ONVIF Profil S Funktionen der Kamera-Alarm-Software- Intelligente Videokamera-Manipulationserkennung- Videobewegungserkennung 3 unabhängig konfigurierbare Bereiche- Zeitplanung Tägliche Wiederholung des Zeitplans- Bildgebung JPEG-G Schnappschüsse für Vor-/Auslöse-/Nachalarmbilder Benutzerdefinierte Alarme HTTP-Ereignisserver für die Einstellung benutzerdefinierter Alarmaktionen- E-Mail/FTP-Messaging Automatische Übertragung gespeicherter Bilder per E-Mail oder - FTP als ereignisgesteuerte Aktionen- Voralarm-Puffer 12 MB Videopuffer für JPEG-G Schnappschüsse Softwareanforderungen- Speichergröße 1 GB- Betriebssystem Windows 7 oder höher- Browser Internet Explorer 9.x oder höher- Multimedia DirectX 9.0C oder höher Physikalische Eigenschaften- Gehäuse IP66 Regen- und Staubschutz Metallgehäuse, PC-Kuppelabdeckung IK10 Vandalismusschutz- Abmessungen 125 x 125 x 120,7 mm (4,92 x 4,92 x 4,8 in)- Gewicht 810 g (1,79 lb)- Installation Schalltafelmontage- Schutz - CT-Modelle: PCB-konforme Beschichtung Umgebungsgrenzwerte- Betriebstemperatur Standardmodelle: -25 bis 55°C (-13 bis 131°F)- Lagertemperatur (einschließlich Verpackung) -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)- Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% (nicht kondensierend)- Schutzart IEC 60529, IP66- Salzsprühnebeltest ASTM-B117- Vandalismusbeständigkeit EN 62262, IK10- Höhenlage 2000 m Normen und Zertifizierungen- EMI CISPR 32, FCC Teil 15B Klasse A- EMS IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 6 kV; Luft: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz bis 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Leistung: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Leistung: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF- Freier Fall IEC 60068-2-31- Eisenbahn-Brandschutz EN 45545-2- Sicherheit UL 60950-1- Schock IEC 60068-2-27, IEC 61373, EN 50155- Vibration IEC 60068-2-64, IEC 61373, EN 50155- Eisenbahn EN 50155 (erfüllt einen Teil der EN 50155 Spezifikationen) MTBF- Zeit 1.598,728 Std.- Normen Telcordia SR332 Verpackungsinhalt- Gerät 1 x VPort P16-1MP-M12 Series Kamera- Installationskit 1 x Aufkleber 1 x L-Type Torx-Schraubendreher 4 x Sechskant-Schneidschrauben, Muttern, Dichtungen und Federringe- Dokumentation 1 x Dokument- und Software-CD 1 x Schnellinstallationsanleitung

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

