

Artikelnr.: 389849

Optische Box 2 Ausgänge mit 25m Kabel

ab **65,10 EUR**

Artikelnr.: 389849
Versandgewicht: 6.00 kg
Hersteller: Teledes



Produktbeschreibung

Als Verbindungseinheit oder Abschlusseinheit für ein Glasfasernetz berechtigtes Gerät. Dank seines internen Aufbaus ist es möglich, optische Kabel (Anwendungen als Patchbox) darin unterzubringen sowie einen optischen Verteiler mit 2 oder 4 Ausgängen (Anwendung als Verteilerbox). Die Befestigung erfolgt mittels Schrauben (zur Montage an der Wand oder im Anschlusskasten) oder über einen Einsatz für DIN-Schienen. Haupteigenschaften: - Die Glasfaser gelangt durch 5 Bereiche in das Innere der Box (die 4 Ecken und die Unterseite). - Ideale Abmessungen zur einfachen Glasfaser-Installation und Vermeidung kleiner Biegungsradien, die die Übertragung beeinträchtigen können (Dämpfung). - Die Multi-Kabelführung erfolgt auf der Rückseite, über verschiedene Befestigungspunkte. Eine Klemme an der Unterseite sorgt für einen verstärkten Halt. Gleichmaßen werden Kabelbinder mitgeliefert, falls ein höheres Maß an Sicherheit erforderlich ist. - Kann bis zu 4 Spleißnadeln aufnehmen. - Die integrierten SC/APC-Adapter verfügen über eine selbstsichernde Abdeckung. - Die Frontseite ermöglicht eine einfache Bestimmung der Glasfasern mittels Farbcode und damit verbundener Zuordnung der dazugehörigen Wohneinheit. Eine spätere Identifizierung welches opt. Kabel zu welcher Wohneinheit führt wird somit erleichtert. Breite 94 mm Geeignet für Thermospleißschutz Geeignet für Anzahl Spleißhalter 2 Geeignet für Anzahl Spleißschutz 2 Höhe 34 mm Länge 119 mm Mit Spleißhalter ja Montageart sonstige

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

