

Artikelnr.: 399321

BPE192VL2U01 - Batterieerweiterung Rackmount 2HE PP45 Anschluss 1 192Vd

ab **1.911,85 EUR**

Artikelnr.: 399321
Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: CyberPower



Produktbeschreibung

Spannung Ausgang (Vdc) 192 Rated Output Current (A) 60 Batterieanzahl (Stck) 16 Batteriespannung (V) 12 Batteriekapazität (AH) 6-Rack / Tower
Konfiguration-Wartungsfreie Blei-Gel Batterie-EBM-Erweiterungsmöglichkeit-MetallgehäuseÜberblickCyberPower BPE192VL2U01 ist eine externe Batterieerweiterung (EBM), die in Verbindung mit kompatiblen USV-Systemen verwendet werden kann, um eine längere Systemlaufzeit bei Stromunterbrechung zu gewährleisten. Das Batteriemodul verfügt über DC-Plug-and-Play-Stromanschlüsse zum Hinzufügen mehrerer EBMs. Das Produkt verfügt über Hot-Swap-fähige Akkupacks, mit denen Benutzer das Batteriemodul sicher austauschen können, ohne die angeschlossenen Verbraucher zu unterbrechen. Die im EBM verwendete versiegelte Bleibatterie ist wartungsfrei und sicher, was die zuverlässige Leistung des Stromsystems gewährleistet. Das Produkt ist mit einem Metallgehäuse in Industriequalität ausgestattet und eignet sich für Rechenzentren und kritische Anwendungen.
Merkmale-Rack / Tower Konfiguration-Eingebautes Ladegerät für Externe Batterieerweiterungen (EBM)-EBM-Erweiterungsmöglichkeit-Wartungsfreie Blei-Gel Batterie-Hot-Swap-fähige Batterie-MetallgehäuseAllgemein
Nominale Ausgangsspannung (Vdc): 192Nennausgangsstrom (A): 60BatterieTyp Batterie: wartungsfrei Blei-GelBatterieanzahl (Stck): 16Einzelbatterie-Spannung (V): 12Einzelbatterie-Kapazität (AH): 6Integriertes Ladegerät: JaTypische Aufladezeit (Stunden): 4Vom Benutzer austauschbar: Nur qualifiziertes PersonalHot-Swap-fähig: JaErweiterungsfähig: JaErsatzbatterie RBP: RBP0163 x 1RBP0164 x 1Ersatzbatterie RBP Anzahl (Stck): 2PhysischGehäuseform: Rack, TowerGehäuse Konstruktion: MetallFarbe: SilberRackschienen: JaRackwinkel: JaPhysische GrößeAbmessung (BxHxT) (in.): 17.05 x 3.4 x 28.3Abmessung (BxHxT) (mm.): 433 x 86.5 x 720Gewicht (lbs.): 01.4Gewicht (kg.): 46Installierte Rackhöhe (U): 2VersandabmessungenAbmessung (BxHxT) (in.): 23.54 x 8.39 x 43.23Abmessung (BxHxT) (mm.): 598 x 213 x 1098Gewicht (lbs.): 119.3Gewicht (kg.): 54.1UmgebungBetriebstemperatur (°F): 32 ~ 104Betriebstemperatur (°C): 0 ~ 40Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (%): 0 ~ 90Betriebshöhe (Feet/Meter): 0-3,000 MeterLagertemperatur (° F): -4 ~ 113Lagertemperatur (° C): -20 ~ 45Lagerung Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) (%): 0 ~ 95Lagerhöhe (Feet/Meter): 0-15,000 MeterZertifizierungenZertifizierungen: FCC Class A, UL1778RoHS: Ja

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

