

Artikelnr.: 392464

FWS-7850-E2-A10-00

ab 2.089,51 EUR

Artikelnr.: 392464
Versandgewicht: 3.80 kg
Hersteller: AAEON



Produktbeschreibung

1U Rackmount Network Appliance mit Intel® Core™ Prozessoren der 12/13. Generation- 1U Rackmount Network Appliance- Intel® Core™ Prozessoren der 12/13. Generation, Intel® W680 Chipsatz- DDR5 U-DIMM x 4, bis zu 128GB (ECC)- 2.5" SATA SSD x 2 (Optional 3,5" x 1), M.2 2280 M-Key x 1 (PCIe /[x4])- 10GbE SFP+ x 2 (Intel® X710-BM2 x 1), optional: Bis zu RJ-45 x 24 über NIM x 3- NIM Slot x 3- HDMI x 1, RJ45 Console port x 1, USB 3.2 gen1 x 2- Internes AC/DC 1U 300W Redundant PSU- 430mm x 400mm x 44mm PLATFORM- Formfaktor: 1U Rackmount Network Appliance - Prozessor: 12/13th Generation Intel® Core™ Prozessoren - Chipsatz: Intel® W680 - Systemspeicher: DDR5 U-DIMM x 4, bis zu 128GB (ECC) NETZWERK- Ethernet: 10GbE SFP+ x 2 (Intel® X710-BM2 x 1) - Bypass: Abhängig - NIM-Steckplatz: 3 DISPLAY- Grafikkontroller: - - Anschluss: HDMI-Anschluss x 1 STORAGE- HDD: 2.5" HDD Bay x 2 - CF/CFast/msATA: - EXPANSION/INTERNAL INTERFACE- PCIe Slot: - - Mini-Card: M.2 2280 M-Key x 1 (PCIe [x4]) - IPMI: - - KB-Maus: - - USB: USB 3.2 Gen 1 x 2 VERSCHIEDENES- RTC: Interne RTC - Watchdog Timer: 1-255 - Software-Taste: 1 - TPM: TPM 2.0 SPI - GPIO: Reserve interne Stiftleiste 8-bit Digital I/O Interface (4-in /4-out) - Lüfter: Smart Fan x 3, optionaler Systemlüfter x 1 - MTBF (Stunden): TBD - Farbe: Schwarz PHYSIKALISCHE & UMWELT-SPEZIALISTEN- Strombedarf: 1U 300W Redundantes Netzteil x 1 - Betriebstemperatur: 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C) - Lagertemperatur: -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C) - Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10%~80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend - Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 0%~80% @40°C; nicht kondensierend - Vibration:0.5 g rms/ 5 ~ 500Hz / Betrieb (2.5" Festplattenlaufwerk)1.5 g rms/ 5 ~ 500Hz / Nichtbetrieb - SCHOCK: 10 G Spitzenbeschleunigung (11 m sec. Dauer), Betrieb20 G Spitzenbeschleunigung (11 m sec. Dauer), nicht in Betrieb - Abmessungen (B x T x H): 16.93" x 15.75" x1.73"(430mm x 400 mm x 44mm) I/O INTERFACE- Frontplatte:10GbE SFP+ x 2Power LED x 1Status LED x 1HDD Active LED x 1USB 3.2 Gen 1 x 2HDMI x 1RJ-45 Konsole x 1LCM-Display mit Tastatur x 1Softwareprogrammierbare Taste x 1NIM-Steckplatz x 3 - Rückseite:AC-Netzeingang x 1Netzschalter x1Erweiterungssteckplatz auf der Rückseite x 1 (PCIe [x8]): Optional

Technische Daten

Hier gehts zum Artikel
Alle Informationen,
tagesaktuelle Preise und
Verfügbarkeiten

