Flachsteckhülsen mit Isolation

Clips femelles plats avec isolation

Flat receptacles with insulation

6,3 mm

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinnt

Temperaturbeständigkeit:
PVC –10ºC bis +75°C
PA –55ºC bis +105°C

Strombelastbarkeit:
0.5 – 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 – 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 – 6.0 mm² / 25 A max.

Matière:
MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de:
PVC –10ºC à +75°C
PA –55ºC à +105°C

Intensité admissible:
0.5 – 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 – 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 – 6.0 mm² / 25 A max.

Material:
MS sn = tin-plated brass

Temperature range:
PVC –10ºC up to +75°C
PA –55ºC up to +105°C

Current carrying capacity:
0.5 – 1.0 mm² / 10 A max.
1.5 – 2.5 mm² / 15 A max.
4.0 – 6.0 mm² / 25 A max.

Bestellbeispiel:
Exemple de commande:
Example of order:

3903

Form A  mit Stützhülse
avec douille-support
with extra support-sleeve

Form B  ohne Stützhülse
sans douille-support
without extra support-sleeve

UL-No. E235796

	Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm²	(AWG)	für Steckzungen pour languettes for tabs	Farben Couleurs Colours	Artikel-Nr. / Numéro d'article / Part-No. Form A DIN 46245	Form B	L mm	A mm	øD mm	Stand.-Packg	Werkzeuge Outils Tools
	PVC	0.5–1	(22–18)	6.3 x 0.8		3903	3903S	21	10.5	1.7	500	
		1.5–2.5	(16–14)	6.3 x 0.8		3906	3906S	21	10.5	2.3	500	
		4–6	(12–10)	6.3 x 0.8		3907	3907S	23.5	13	3.4	200	
	PVC	0.5–1	(22–18)	6.3 x 0.8		3944	3944S	21.5	-	1.7	500	3974N 3982 3984C 3984D 3984O 3986C 3086N 3986S
		1.5–2.5	(16–14)	6.3 x 0.8		3945	3945S	22	-	2.3	500	
		4–6	(12–10)	6.3 x 0.8		3947	3947S	24	-	3.4	200	
	PA (Nylon)	0.5–1	(22–18)	6.3 x 0.8		3963	3963S	21	-	1.7	500	
		1.5–2.5	(16–14)	6.3 x 0.8		3966	3966S	21.5	-	2.3	500	
		4–6	(12–10)	6.3 x 0.8		3967	3967S	24	-	3.4	200	
	PA (Nylon)	0.5–1	(22–18)	6.3 x 0.8			3937S	15	16	1.7	500	3994
		1.5–2.5	(16–14)	6.3 x 0.8			3939S	15	17	2.3	500	3984WB 3994